

• FLANSCHWAGEN TRH-F

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.



Artikel	H	W	L	B	J	W2	E	t	L1	Qxℓ	T1	Schmierbohrung	N	Tragzahlen		Momente			Gewicht Wagen
														dyn. (C)	stat. (C ₀)	M _{RO}	M _{PO}	M _{YO}	
[mm]														[N]		[Nm]			[kg]
TRH15FN	24	47	56,9	38	30	16	3,2	8	39,5	M5×8	5,5	M4×0,7	7	11826	21633	161	145	145	0,18
TRH15FL			65,4						48					13174	25250	188	200	200	0,22
TRH20FN	30	63	75,6	53	40	21,5	4,6	10	54	M6×10	6,5	M6×1	14	20103	36245	366	326	326	0,39
TRH20FE			99,6						78					25036	49602	501	620	620	0,58
TRH25FN	36	70	81	57	45	23,5	5,8	12	59	M8×12	7,5	M6×1	14	25310	44159	512	425	425	0,6
TRH25FE			110						88					31851	61340	711	834	834	0,85
TRH30FN	42	90	96,2	72	52	31	7	15	69,3	M10×15	8	M6×1	14	37333	63576	889	735	735	1,01
TRH30FE			132						105					46983	88299	1235	1441	1441	1,54
TRH35FN	48	100	109,2	82	62	33	7,5	15	79	M10×15	8	M6×1	14	49915	81846	1399	1040	1040	1,47
TRH35FE			153						123					65380	120366	2058	2294	2294	2,29
TRH45FL	60	120	140	100	80	37,5	8,9	18	106	M12×18	10,5	PT1/8	12,5	74255	125603	2869	2164	2164	2,8
TRH45FE			174						140					86808	157004	3587	3418	3418	3,79
TRH55FL	70	140	162	116	95	43,5	13	29	118	M14×17	11	PT1/8	12,5	144187	211951	5602	4037	4037	4,22
TRH55FE			200,1						156,1					170135	268476	7097	6575	6575	5,6
TRH65FL	90	170	197	142	110	53,5	14	37	147	M16×23	19	PT1/8	12,5	220904	308772	9542	6823	6823	9,31
TRH65FE			256,5						206,5					273556	419047	12950	12822	12822	12,98

TRH	-	20	-	F	-	N	-	UN	-	H	-	Z1		
BAUGRÖSSE			WAGENLÄNGE					ZUBEHÖRCODE			PRÄZISIONSKLASSE		VORSPANNUNG	
			N Normal								H Hoch (Standard)		ZF Geringes Spiel	
			L Lang										Z0 Keine Vorspannung	
			E Extralang										Z1-Z3 höhere Vorspannung	