

## Polyamid-Schläuche

## Polyamid-Schläuche, Standard

PA

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig. **Temperaturbereich**: -60°C bis max. +100°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Shore-Härte: 65 D

Rollenlänge Meterware: 100 mtr.

Temperaturbereich								
Ausnutzungsgrad	usnutzungsgrad			57%	52%	47%	44%	40%
Steckanschlüsse  Steckanschlüsse  Seiten 46	<b>3</b>	PK- Stecknij	ppel		id-/Klemn iraubunge		Vers hüls in Verbin- dung mit	stärkungs- sen

Тур	Тур	Schlauch Ø	min. Biege-	Betriebs-	
Meterware	100 mtr. Rolle	außen x innen	radius	druck	Typen/Farben*
PA 3x1,7 **	PA 3x1,7 **-100	3 x 1,7	15	35 bar	• • •
PA 4x2 **	PA 4x2 **-100	4 x 2	15	44 bar	
PA 4x2,7 **	PA 4x2,7 **-100	4 x 2,7	25	23 bar	
PA 4,3x3 **		4,3 x 3	20	23 bar	
PA 5x3 **	PA 5x3 **-100	5 x 3	30	34 bar	
PA 6x3 **	PA 6x3 **-100	6 x 3	50	44 bar	• • •
PA 6x4 **	PA 6x4 **-100	6 x 4	35	27 bar	
PA 8x5 **	PA 8x5 **-100	8 x 5	45	31 bar	
PA 8x6 **	PA 8x6 **-100	8 x 6	40	19 bar	
PA 10x6 **	PA 10x6 **-100	10 x 6	45	33 bar	• • •
PA 10x7 **	PA 10x7 **-100	10 x 7	45	23 bar	• • •
PA 10x8 **	PA 10x8 **-100	10 x 8	60	15 bar	
PA 12x9 **	PA 12x9 **-100	12 x 9	70	19 bar	
PA 12x10 **		12 x 10	85	12 bar	$\bullet \bullet \bigcirc \bullet \bullet \bullet$
PA 14x11 **	PA 14x11 **-100	14 x 11	95	16 bar	
PA 14x12 **		14 x 12	95	10 bar	• •
PA 15x12 **	PA 15x12 **-100	15 x 12	100	15 bar	• • •
PA 16x12 **		16 x 12	150	18 bar	• • •
PA 18x14 **		18 x 14	190	17 bar	• • •
PA 22x18 **		22 x 18	200	13 bar	• • •
PA 28x23 **		28 x 23	300	13 bar	• • •



<sup>\*</sup> Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden \*\* Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.